

Самосвал SHAANXI 6x4 SX3255DR684C



Тула, Россия

Технические характеристики

Завод Шаньси / ShaanXi, Китай

модель SX3255DR684C

Модель двигателя ISM345 E30

Мощность двигателя 336 (л.с.)

Рабочий объем двигателя 9726 (л.)

Крутящий момент 1460 (Н·м/об.мин)

Кол-во цилиндров 6 (шт.)

Колесная база 3800 1350 (мм.)

Колёсная формула 6x4 6x4

Колёса-шины 12.00 R20

Ширина передней колеи 1939 (мм.)

Ширина задней колеи 1800 (мм.)

Передняя подвеска Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами

Задняя подвеска:Зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух полуэллиптических рессорах

Рулевое управление ZF8098, рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Сцепление CF430, диафрагменное, привод гидравлический с пневмоусилителем «SACHS»

Коробка передач :10JS135 «FULLER», механическая, полностью синхронизированная

Описание кабины Цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед

Стандарт качества Евро 2

Тормозная система Пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и осям задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; АБС

Снаряженная масса 11200 (кг.)

Грузоподъемность 25000 (кг.)

Емкость бака 350 (л.)

Расход топлива 33 (л/100км.)

Длина кузова 5200 (мм.)

Ширина кузова 2300 (мм.)

Высота кузова 1100, 1300, 1500 (мм.)

Длина 8275 (мм.)

Ширина 2500 (мм.)

Высота 3300 (мм.)

Тараканова Анастасия

89652218387