

Напольный диссольтвер двухвальный



Тула, Россия

Одностоечный, напольный, компактный, двухвальный, с электроподъёмником каретки (инструмента), мощность основного электродвигателя 2, 2; 3 и 5, 5 кВт. , в общепромышленном или взрывозащищенном исполнении, мощность привода мешалки 1.5 кВт., мощность привода подъемника – 0, 55; 0, 75 кВт., с дежой, объемом 50, 100 или 200 литров, все детали соприкасаемые с материалом выполняются из нержавеющей стали, обороты основного двигателя регулируются от 0 до 1500, а при необходимости и до 3000 об. мин. с помощью частотного преобразователя. Базовый вариант диссольтвера комплектуется двумя валами, на одном из которых установлена фреза, а на другом мешалка якорного типа с чистящими элементами. Обороты якорной мешалки 28 – 30 об. мин. . Возможно изготовление диссольтвера с вакуумированием продукта. В комплект поставки входит так же дежа, специальной конструкции для использования ее при выдавливании продукта с помощью пресса, частотный преобразователь, вакуумный насос при вакуумном исполнении, крышка с креплением к деже и люком для загрузки компонентов, регулируемый упор под дежу разного диаметра, устройство для крепления дежи и приборы контроля. Возможна комплектация и другими сменными инструментами, нужными для технологии приборами, нагревателями и т.д. Диссольтвер, одностоечный напольный двух вальный с вакуумированием продукта.

Цена: **10 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Коваленко Александр

0522557090

ул. Волкова, 13-Г